

Exempel föreskrivande text varmvattenmätare GSD8-RFM (trådlös M-bus)

Q₃ 2,5 m³/h med bygglängd R20 x 80 mm (specialbygglängd)

Varmvattenmätare med trådlös M-busmodul
BMeters GSD8-RFM-AC, Q₃ 2,5 m³/h av typen enstrålig vinghjulsmätare.
Rullsiffreräkneverk torrlöpande med 5 heltal och 3 decimaler.
M-busmodul RFM-TX1 för trådlös M-buskommunikation.
Frekvensband 868 MHz.
Strömförsörjning batteri 10 + 1 års livslängd.
Flödesområde Q₃= 2,5 m³/h, Q₁= 25 l/h & Q₄= 3,1 m³/h.
Anslutning DN15 (R20), bygglängd 80 mm.
Temperatur media max 90 °C.
Typgodkänd som debiteringsmätare MID R= 100 (som option R=160).

Q₃ 2,5 m³/h med bygglängd R20 x 110 mm (europastandard för Q₃=2,5)

Varmvattenmätare med trådlös M-busmodul
BMeters GSD8-RFM-AC, Q₃ 2,5 m³/h av typen enstrålig vinghjulsmätare.
Rullsiffreräkneverk torrlöpande med 5 heltal och 3 decimaler.
M-busmodul RFM-TX1 för trådlös M-buskommunikation.
Frekvensband 868 MHz.
Strömförsörjning batteri 10 + 1 års livslängd.
Flödesområde Q₃= 2,5 m³/h, Q₁= 25 l/h & Q₄= 3,1 m³/h.
Anslutning DN15 (R20), bygglängd 110 mm.
Temperatur media max 90 °C.
Typgodkänd som debiteringsmätare MID R= 100 (som option R=160).

Q₃ 4 m³/h med bygglängd R25 x 130 mm

Varmvattenmätare med trådlös M-busmodul
BMeters GSD8-RFM-AC, Q₃ 4,0 m³/h av typen enstrålig vinghjulsmätare.
Rullsiffreräkneverk torrlöpande med 5 heltal och 3 decimaler.
M-busmodul RFM-TX1 för trådlös M-buskommunikation.
Frekvensband 868 MHz.
Strömförsörjning batteri 10 + 1 års livslängd.
Flödesområde Q₃= 4,0 m³/h, Q₁= 40 l/h & Q₄= 5,0 m³/h.
Anslutning DN20 (R25), bygglängd 130 mm.
Temperatur media max 90 °C.
Typgodkänd som debiteringsmätare MID R= 100 (som option R=160).