

IWM-TX3

Trådlös WM-busmodul till B Meters vattenmätare GMDM-I och GMB-I



Passar mod GMDM-I & GMB-I

Användningsområde

M-busmodulen IWM-TX3 för trådlös WM-bus kommunikation används med fördel i fasta permanenta WM-bus system eller det mycket smidiga Walk by avläsningssystemet där mätarens läses av när man passerar utanför fastigheten.

Modulen monteras enkelt på en varm- eller kallvattenmätare av typen GMDM-I, GMB-I eller GMB-RP-I. Modulen kan konfigureras lätt med programvara B Metering Software (vilket också används fört Walk by avläsning) och en mottagare RFM-RX2 eller via modulens NFC kontakt och programvaran NFC IWM Config för Android mobil med NFC funktion.

Modulen konfigureras för att bl.a. spara mer än 12 månadsmätarställningar, läckagelarm, backflödeslarm och diverse manipulationslarm m.m.

Fördelar

- Läckagelarm
- Backflödeslarm
- Historiska mätarställningar
- Manipulationslarm
- Passar både i permanenta system och vid Walk by avläsning

Teknisk specifikation

WM-busmodul IWM-TX3

Trådlöst interface	WM-bus enligt EN13757-4, 868 MHz \leq 25mW, T1 mode
Kommunikationsavstånd	\leq 500 m, under optimala förhållande
Upplösning	1 liter
Strömförsörjning	Lithiumbatteri med 10 års livslängd (livslängd beroende på konfigurering)
Täthetsklass	IP68 (max 24 h i 1 meters vattendjup)
Omgivningstemperatur	+1°C t.o.m. +55 °C
Vikt	124 g
mått	88 mm x 75 mm x 60 mm

B Meters Nordic AB
Uppköparvägen 7
120 44 Årsta

Tel. 08-722 22 02
www.bmeters.se
info@bmeters.se